

Adresgegevens

PLAATS:	Doetinchem
THEATER:	Schouwburg Amphion
ZAAL 1:	RBZ
ZAAL 2:	WMZ
Bezoekadres 1:	hofstraat 159
Postcode:	7001 JD
Plaats:	doetinchem
Postadres:	hofstraat 159
Postcode postadres :	7001 JD

Telefoon

Kassa:	0314-376000
Algemeen:	0314-376000
Publiciteit:	0314-376000
Techn. Dienst	0314-376000
Toneel:	0314-376000
Telefax:	0314-363665
Email adres:	info@amphion.nl
Homepage algemeen:	www.amphion.nl
Homepage techniek:	www.amphion.nl

Persoonsgegevens

Directeur:	charles droste
hoofd administratie:	andere derksen
hoofd horeca:	gertje van aalst
hoofd communicatie:	ellen zwiers
hoofd techniek:	paul dekker

Bereikbaarheid

Bereikbaar met trailer:	ja	
Aantal parkeerplaatsen	3	in pandig

Standaardtijden

Begin ochtend:	10.00	in overleg
Lunchtijd van:	12.00 tot 13:00	in overleg
Einde middag:	17.00	
Begin avond:	19.00	
Aanvang voorstelling rbz:	20.00	
Aanvang voorstelling wmz:	20:30	
openingstijden artiestenfoyer:	in overleg.	

Zitplaatsen:	rbz	wmz
Maximaal:	860	300
zaal incl. bestoelde orkestbak:		
bestoelde orkestbak deel 1:	45	
bestoelde orkestbak deel 2:	35	
Balkon 1:		
Balkon 2:		
Aantal geluidsplaatsen:	2x7	open cabine
Capaciteit Toneel op Toneel:	0	0
Theatertype:	lijst	vlakke vloer
bijzonderheden		3 zijden publiek
Bouwjaar:	2010	2010

AFMETINGEN

	rbz	kz	
Grote toneel:			
breedte:	36000	16000	
diepte:	20000	25000	
bijzonderheden:		zonder tribunes	
Grote speel vloer:		zonder tribunes	met tribunes
breedte:	24000	16000	8500
diepte:	14000	22000	8500
Grote achter toneel:			
breedte:	24000	nvt	16000
diepte:	3000	nvt	7500
Grote zij toneel:			
breedte:	r 7500 3700	nvt	nvt
diepte:	r 19000 19000	nvt	nvt
Grote orkestbak:			
breedte:	14500	nvt	nvt
diepte:	6000	nvt	nvt
bijzonderheden:	2 delen		
Vaste opening:			
breedte:	16000	nvt	nvt
hoogte:	9000	nvt	nvt
Manteau-opening:			
minimaal:	11000	nvt	nvt
maximaal:	16000	nvt	nvt
portaal brug hoogte:		grid hoogte	grid hoogte
minimaal:	10	7000	7000
maximaal:	9000	7000	7000
Dieptematen:			
k.k. achterwand toneel:	17000	nvt	nvt
achterwand toneel toren:	14000	nvt	nvt
voor rand:	-3000	nvt	nvt
Breedtematen:			
van hartlijn tot zijbrug links:	12000		
wand toneeltoren links:	12000		
wand zijtoneel links:	16000		
zijbrug rechts:	12000		
wand toneeltoren rechts:	12000		
wand zijtoneel rechts:	20000		
Hoogtematen:			
van vloer (peil 0) tot onderzijde brug links:	9000		
onderzijde brug rechts:	9000		
onderzijde brug achter:	9000		
rollenzolder:	23500		
zaalniveau bij rand toneel:	1000		

Laad- en losplaats

Bijzonderheden
 laad- en losplaats:

maximale hoogte vrachtauto:	<input type="text" value="4300"/>
Niveau laadvloer:	<input type="text" value="0"/> (ten opzichte van toneelvloer)
Niveau straat:	<input type="text" value="-1000"/>
Aantal gelijktijdig te lossen vrachtauto's:	<input type="text" value="3"/>

Afmetingen Deur

Breedte:
 Hoogte:
 Hefvermogen leveller:

Kleinste doorgang naar

	Toneel:	Kleedkamers:	Orkestbak:
Breedte:	<input type="text" value="3500"/>	<input type="text" value="900"/>	<input type="text" value="900"/>
Hoogte:	<input type="text" value="3500"/>	<input type="text" value="2300"/>	<input type="text" value="2300"/>

Details Vloer

Materiaal /Houtsoort:	<input type="text" value="hout"/>	Afwerking zijtoneel:	<input type="text" value="beton"/>
Helling (cm/m):	<input type="text" value="0"/>	Afwerking zaalvloer:	<input type="text" value="vloerbedekking"/>
Max. belasting (kg/m ²):	<input type="text" value="1000"/>		
Zwevend:	<input type="text" value="ja"/>		

Liften:	Lengte:	Breedte:	hoogte	Vergrendelbaar op:
Orkestlift:	<input type="text" value="13000"/>	<input type="text" value="3000"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0 -1000 -22000"/>
goederen lift:	<input type="text" value="2100"/>	<input type="text" value="1200"/>	<input type="text" value="2200"/>	

Souffleur in manteau:
 Verlichting:

Souffleurshok:
 Verlichting:
 Maat (l x b):

Bijzonderheden vloer:

FACILITEITEN 1

Kleedkamers:

	peil -1			
Aantal:	4	1	1	
Oppervlak(m2)	27,7	16,3	48,7	
Wastafels/peil	22			
Douches/peil	8			
toiletten	5			

	peil 0 (=toneel)			
Aantal:	1	1		
Oppervlak(m2)	12,5	22,7		
Wastafels/peil	6			
Douches/peil	2			
toiletten	9			

	peil 1			
Aantal:	1	1	1	
Oppervlak(m2)	24,9	21,1	18,8	
Wastafels	7			
Douches	6			
toiletten	6			

	peil 2			
Aantal:				
Oppervlak(m2)				
Wastafels				
Douches				
toiletten				

bijzonderheden wasmachiene in kelder

Andere ruimten:

	(ja/nee)	peil
kleedsterkamer	nee	
kapperskamer	nee	
Mechanische werkplaats	ja	0
Timmerwerkplaats	ja	0
Elektrische werkplaats	ja	0
Stemkamer	nee	
Artiestenfoyer	ja	0
productie	ja	0

bijzonderheden

FACILITEITEN 2

Communicatie:

(ja/nee)

Intercomverbinding	orkestbak:	ja
	geluidsplaats:	ja
	lichtcabine:	ja
	toneel links:	ja
	toneel rechts:	ja
	trekkenwand:	ja
	volgspots:	ja

Seinlampsignalering	trekkenwand:	ja
	achtertoneel:	
	toneel links:	
	toneel rechts:	
	orkestbak:	

Oproep naar:	publieksruimten:	
	gangen:	ja
	kleedkamers:	ja
	zaal:	

Kleedkamerfluistering: ja

Plaats inspicientenlessenaar:	links/rechts
Aantal meters verplaatsbaar:	10

Soort intercom:	asl/telex
Plaats hoofdpst:	links
Aantal headsets:	13
Waarvan draadloos:	8

Bijzonderheden:

Gesloten TV-circuit

Aansluitingen:

	rbz	wmz
Kamera in zaal:	ja	ja
Infrarood:	nee	nee
Kamera in orkestbak:	ja	

Losse camera's:	nee
Extra aansluitingen:	ja
Soort aansluitingen:	bnc

FACILITEITEN 3

Stoffering:

Voordoek

Voordoek aanwezig:	ja
Kleur voordoek:	rood
Plaats bediening voordoek:	rechts
Beweging voordoek:	regerent

Stoffering:

omschrijving:	Aantal	Hoogte	Breedte:	Kleur:	Materiaal:	Railbak:
Poten	2 x 7	11000	4250	zwart	wol	n
Friezen	6	4100	22000	zwart	wol	n
Fond	1	11000	2 x 15	zwart	wol	n
gaas	1	11000	22000	zwart		n
Horizon	1	11000	22000	wit		n

Balletvloer aanwezig:

Kleuren:	ja
	zwart

bijzonderheden

Aansluitingen:

Kabel TV aansluiting:	ja		
Telefoon op toneel:	nee	druk (Bar)	Plaatsing:
Brandslang:	4		link voor/achter rechts voor/achter
Kraan:	ja		lockerruimte

Rookmelders:	ja
Rookmelders uitschakelbaar:	ja

Ventilatie op toneel:	ja
Extra ventileren mogelijk:	nee
Ventilatie in zaal:	ja
ventilatie in zaal uitschakelbaar:	nee

Klimmateriaal:

Hoogwerker aanwezig:	ja/2x
Soort hoogwerker:	alp
werkhogte:	9000/12000

Bijzonderheden klimmateriaal:

treknr.	afstand					inhoud
2	40					
3	60					
4	80					
5	100					
6	120					
7	140					
8	160					
9	180					
10	200					
11	220					
12	240					
13	260					
14	280					
15	300					
16	320					
17	340					
18	360					
19	380					
20	400					
21	420					
22	440					
23	460					
24	480					
25	500					
26	520					
27	540					
28	560					
29	580					
30	600					
31	620					
32	640					
33	660					
34	680					
35	700					
36	720					
37	740					
38	760					
39	780					
40	800					
41	820					
42	840					
43	860					
44	880					
45	900					
46	920					
47	940					
48	960					
49	980					
50	1000					
51	1020					
52	1040					
53	1060					
54	1080					
55	1100					
56	1120					
57	1140					
58	1160					
59	1180					
60	1200					
61	1220					
62	1240					
63	1260					
64	1280					
65	1300					
66	1320					

	afstand tot hartlijn	afstand tot nulpunt	roelengte	trekhoogte	trekbelasting		
zaal 1			14000	9000	1000		
zaal 2			14000	9000	1000		
voordoek			22000	22000	500		
sluier			22000	22000	500		

Links 1			13000	21700	500		
Links 2			13000	21700	500		

Rechts 1			13000	21700	500		
Rechts 2			13000	21700	500		

PUNTTREKKEN

nee

constructeur:
 plaats trekkenwand:
 bediening:

Standaard trekhoogte:

min: max:

Standaard roelengte

links: rechts: totaal:

standaard roedikte: mm
 standaardwanddikte: mm

Standaard trekbelasting: kg
 puntlast onder staakabel: kg
 puntlast tussen staakabels: kg
 aantal staakabels:
 afstand tussen staakabels: cm

Rollenzolder beloopbaar:

memo:

ORKEST

orkestbak aanwezig:

totaal oppervlak:	<input type="text" value="87"/>
Opp. open deel:	<input type="text" value="39"/>
Opp gesloten deel:	<input type="text" value="48"/>
Hoogte onder toneelvloer:	<input type="text" value="2600"/>
Ombouwtijd orkestbak (minuten):	<input type="text"/>

orkestlift:

lengte:

breedte:

deelbaar:

aantal delen:

vergrendelbaar op:

INSTRUMENTEN

piano:

vleugel:

Extra instrument:

Bijzonderheden:

LESSENAARS:

Aantal lessenaars zonder licht:

Aantal lessenaars met licht:

Voeding:

		Spanning(V)
Losse regelbare voeding:	<input type="text" value="N"/>	<input type="text" value="230V"/>
Andere voeding:	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Dirigentenlessenaar:

Bijbehorend podium:

Concertstoelen

Aantal:

Stoffering:

Verstelbaar:

Bijzonderheden:

Lichtcabine en lichtregelaar

Plaats lichtcabine:
 Lichtregelaar:
 Backup:
 Ruimte lichtregelaar gezelschap:

Afstandsbediening:
 Handtafel aanwezig:
 Midi aansluiting: protocol:
 lichtregelaar verplaatsbaar:
 Zaallicht bedienbaar met lichtregelaar:

Bijzonderheden:

Dimmers:

Merk:
 Lokatie dimmerruimte:

Aantal kringen: vermogen:

Dimmerprotocol:

connectortype stuurkabel:
 dimmers te koppelen aan regelaar gezelschap:

extra DMX aansluitingen:	<input type="text" value="ja"/> (ja/nee)	male	female
lokatie: toneel links achter		1	1
toneel rechts achter		1	1
grid		4	4

Voeding:

stekker materiaal:

Krachtstroom:	Locatie:	aantal:	gezekeerd per fase	stekker-type	Afst. tot toneel
	link achter	1	125	cee	0
	links achter	1	16	cee	0
	rechts achter	1	16	cee	0
	grid	2	32	cee	

schone voeding:	links	4	16	wcd	0
	rechts	4	16	wcd	0

bijzonderheden:

Barndoors

--

ja

ja

ja

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Lichtcabine en lichtregelaar

Plaats lichtcabine: balkon

Lichtregelaar: vector violet

Backup: spark top

Ruimte lichtregelaar gezelschap: lichtcabine

Open raam mogelijk: nee

Gekleurd glas: nee

Afstandsbediening: ja

Handtafel aanwezig: nee

Midi aansluiting: nee protocol:

lichtregelaar verplaatsbaar: ja

Zaallicht bedienbaar met lichtregelaar: ja

Bijzonderheden:

Dimmers:

Merk: adb

Lokatie dimmer ruimte: motor ruimte/zaalbrug

Aantal kringen:	230	vermogen:	3 KW
Aantal kringen:	12	vermogen:	5 KW
Aantal kringen verplaatsbaar dimmerpack 1:	24	vermogen:	2,2 KW
	10	vermogen:	5 KW
Aantal kringen verplaatsbaar dimmerpack 2:	24	vermogen:	2,2 KW

CEE form

Dimmerprotocol:

dmx

connectortype stuurkabel: xlr 5

dimmers te koppelen aan regelaar gezelschap: ja

extra DMX aansluitingen:

	male	female
lokatie: links/rechts voor	1	2
links/rechts achter		2
midden achter		2
div bruggen		2
regie	2	2

Voeding:

stekker materiaal: cee

Locatie:	aantal:	gezekerd per fase	stekker-type	Afstand tot toneel
Krachtstroom: links achter	1	125 amp	cee form	0
rechts achter	1	125 amp	cee form	0
links voor	1	125 amp	cee form	0
rechts voor	1	125 amp	cee form	0

bijzonderheden:

ARMATUREN:

Positie	Aantal	Soort	Vermogen	Merk	Type	Openingshoek	Barndoors
zaalbrug 1	24	profiel	2kw	adb	hpz215d	15--42	
zaalbrug 2	12	profiel	2kw	adb	hpz215d	15--42	
zaalbrug 2	12	pc	2kw	adb	c203	8--58	ja
rinner links	8	profiel	2kw	adb	hpz215d	15--42	
rinner rechts	8	profiel	2kw	adb	hpz215d	15--42	
portaal boven	18	profiel	1kw	adb	hpz115d	15--38	
portaal onder	18	pc	1kw	adb	c103	7--61	ja
portaal onder	18	profiel	1kw	adb	hpz115d	15--38	
portaal onder	18	pc	1kw	adb	c103	7--61	ja
manteau links	6	profiel	1kw	adb	hpz115d	15--38	
manteau links	6	pc	1kw	adb	c103	7--61	ja
manteau rechts	6	profiel	1kw	adb	hpz115d	15--38	
manteau rechts	6	pc	1kw	adb	c103	7--61	ja
zijbrug links	10	profiel	2kw	adb	hpz215d	15--42	
zijbrug rechts	10	profiel	2kw	adb	hpz215d	15--42	

Los materiaal	6	sixbar	1kw		cp62		
	12	pc	2kw	adb	c203	8--58	ja
	12	profiel	1kw	adb	hpz115d	15--38	
	9	horizon 4 k	1kw	adb	acp1004c		

GELUID:

Plaats geluidscabine:
 Afluistering via:

slechthorenden systeem

Geluidsplaatsen in zaal

Positie geluid in zaal:

		Vermogen (A)
Schone voeding op toneel	<input type="text" value="ja"/>	<input type="text" value="1 x 32amp"/>
Schone voeding in de cabine	<input type="text" value="ja"/>	<input type="text" value="2 x 16amp"/>

Vaste installatie:

Mengtafel merk:
 Type
 Verplaatsbaar:

Mengtafel merk:
 Type
 Verplaatsbaar:

Mengtafel merk:
 Type
 Verplaatsbaar:

geluidsinstallatie:

	tribune links	tribune midden	tribune rechts
zaalversterking	<input type="text" value="meijer"/>	<input type="text" value="meijer"/>	<input type="text" value="meijer"/>
zaalluidsprekers	<input type="text" value="1 x upa 1p"/>	<input type="text" value="4 x upa 1p"/>	<input type="text" value="1 x upa 1p"/>
sub	<input type="text" value="2 x apogee ae10"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Totaal vermogen:

Equaliser
 monitor luidsprekers
 monitor luidsprekers

Los materiaal:

Versterkers:

Luidsprekers: zie rbz

Randapparatuur: zie rbz

Weergaveapparatuur: zie rbz

Microfoons: zie rbz

zenders zie rbz

Kabels en connectoren:
Gestandaardiseerd:

	connectortype	Aansluitcode	
Afgeschermd:	xlr		
Niet-afgeschermd:	jack		

	Aantal	Van	Naar	paaren	Connector
Multiverbindingen:	1	regie cabine	toneel links	36	harting
	3	zwerf		12	spin

	Aantal	Lengte	Connector
Kabels afgeschermd:	div	3 meter	xlr
	div	5 meter	xlr
	div	10 meter	xlr
	div	15 meter	xlr
	div	25 meter	xlr
niet afgeschermd:	Aantal	Lengte	Connector

div	5 meter	
div	2 meter	

jack
cinch

bijzonderheden geluid

--

GELUID:

Plaats geluidscabine: in de zaal
 Afluistering n

Open raam mogelijk: n
 NOB aansluiting n
 slechthorenden systeem ja
 Geluidsplaatsen in zaal ja

Positie geluid in zaal: midden

	Vermogen (A)
Schone voeding op toneel	2 x 32amp
Schone voeding in de zaal	2 x 16amp
Schone voeding in de cabine	2 x 16amp

Vaste installatie:

Mengtafel merk: yamaha
 Type m7cl 48
 Verplaatsbaar: ja
 Mengtafel merk: midas
 Type venic 16
 Verplaatsbaar: ja
 Mengtafel merk: midas
 Type venic 24
 Verplaatsbaar: ja

geluidsinstallatie:

alcons/meijer/ev

	links		rechts
Zaalversterking	alcons/meijer/ev		alcons/meijer/ev
Zaalluidsprekers	2 x lr14b 9 x lr14 3 x lr14 1 meyer650p 30 ev 3 x sr9	gevlogen gestackt gestackt balkon voorrand	2 x lr14b 9 x lr14 3 x lr14 1 meyer650p 30 ev 3 x sr9

Versterkers alcons 3 x alc4+ddp

alcons 3 x alc4+ddp

Equaliser dolby lake
 Monitor luidsprekers 6 x soundproject x-act
 Monitor luidsprekers 4 x renkus heinz

Los materiaal:

Randapparatuur: 3 x grafiche eq
 yamaha spx2000 galm
 lexicon lxp 1 galm

Weergaveapparatuur: 1 x dubbele cd speler
1 x cd speler
2 x md speler

Microfoons: 5 x shure sm 87
4 x shure sm 58
2 x shure sm 57
2 x shure ksm 137
6 x shure beta 57
4 x sennheiser md 541
5 x sennheiser mkh 50
2 x akg c568 eb
1 x pg drumset 1 x kick 3 x tom's
3 x sennheiser md 421
2 x audiotechnica pro37r

Zenders

4 x shure ulx	ontvanger
4 x shure ulx	handheld
4 x shure ulx	beldpack
4 x shure ulx	rever
3 x shure ulx	kinbeugel

**Kabels en connectoren:
Gestandaardiseerd:**

	connectortype	Aansluitcode
Afgeschermd:	xlr	
Niet-afgeschermd:	jack	

	Aantal	Van	Naar	paaren	Connector
Multiverbindingen:	2	zaal	toneel links	36	harting
	1	toneel rechts	toneel links	36	harting
	1	regie cabine	toneel links	36	harting
	4	zwerf		12	spin

	Aantal	Lengte	Connector
Kabels afgeschermd:	div	3 meter	xlr
	div	5 meter	xlr
	div	10 meter	xlr
	div	15 meter	xlr
	div	25 meter	xlr

	Aantal	Lengte	Connector
Niet afgeschermd:	div	5 meter	jack
	div	2 meter	cinch

Bijzonderheden geluid

AUDIOVISUEEL

		Aantal	Merk/Type
Diaprojector	n (j/n)		
Filmprojector	n		
Projectiescherm	j	2	1,5x1,5 3x4
Overhead Projector	n		
Videobeam	j	2	
(TV) camera	n		

diversen:

--

Bijzonderheden:

--