

Technische lijst Muziekschool Oost Gelderland.

Bizetzaal.

Let op; De adressen en posities van alle huidige aanwezige armaturen mogen niet gewijzigd worden!

Frontlicht;

In de nissen links en rechts in het midden van de zaal;

Per kant 3x Chauvet E160 warmwitte led profiel spot met 19 graden lenstube. Totaal 6 stuks dus.

Geen gobohouders en diafragma's aanwezig.

Aan de "Portaal" truss, voor op de podiumrand;

5x Chauvet F915 VW led fresnel spots voor alle kleuren wit (2800-8000 graden Kelvin)+ enkele extra kleuren. 6 kleuren led engine. Rood, oranje rood, groen, blauw, Royal blue, lime. Totaal 267 Watt.

16-42 graden gemotoriseerde zoomlens. Beam angle 17-54 graden. Field angle 30-85 graden.

Met barndoors.

Aan de achtertruss;

12x Chauvet IRGB par 130 COB led spots. 1 bundel, 1 ledbron.

Opgehangen in 4x3 units. Alle buitenste spots per 3 units voorzien van 25 graden lens, alle middelste spots per 3 units voorzien van 40 graden lens.

LET OP;

IN VERBAND MET HET GEWICHT VAN HET OOK AAN DE ACHTERTRUSS HANGENDE MOTORISCHE PROJECTIESCHERM MAG ER NIETS EXTRA'S MEER AAN DEZE TRUSS WORDEN OPGEHANGEN!

Aan de zijkant;

1x Chauvet amahaze whisper 19 inch hazer unit. 2 kanalen; haze en ventilator.

1x 4 delige Dmx splitter 3/5 polig..

Zaallichttafel;

Jands stage CL led control desk.

Met 24 (led)groep faders, 2x 12 programmeerbare faders, programmeerbare cuelist (fader) en effectfader.

Kleurendisplay met voorgeprogrammeerde kleurenkeuzes, patronen en chases.

Plafondverlichting boven podium aan spanningsrail; Alleen schakel/dimbaar via de rail. (Schakelaars bevinden zich in ruimte naast de Bizetzaal)

20 x Chauvet FD 55 warmwitte led armaturen met barndoor.

DMX; 1 lijn aanwezig (512 channels). Aansluiting zit achter de mengtafel aan de muur. 2^e DMX lijn is niet aangesloten. Wel is er een artnet verbinding aanwezig vanaf achter de lichttafel naar de patchkast rechts op het podium.

Extra stroomaansluiting voor extra licht zit rechts op het podium naast de patchkast. (CEE 3x 32 Ampere, 5 polig).

In de patchkast zit een 4 delige DMX splitter voor zowel 3 polige als 5 polige pluggen met nog 2 vrije uitgangen.

DMX adressen vanuit de zaal gezien, richting podium;

E 160 warmwitte profielspots mode 2 channel (16 bit dimming);

linkernis bovenin, adres 1

Linkernis midden adres 3

Linkernis onder adres 5
Rechternis bovenin adres 7
Rechternis midden adres 9
Rechternis onder adres 11

Portaaltruss van links naar rechts.
F 915 fresnelspots 13 channel mode;
Uiterst links, adres 13
Midden links adres 26
Middelste spot adres 39
Midden rechts adres 52
Uiterst rechts adres 65

Achtertruss van links naar rechts.
IRGB 130 spots, 4 channel per stuk.
Van links naar rechts; adressen;

80
84
88
92
96
100
104
108
112
116
120
124

De rood gekleurde spots hebben een 40 graden bundel.
De zwart gekleurde spots hebben een 25 graden bundel.

De adressen van de Amahaze Whisper hazer (rechts onder de patchkast op de vloer)
Zijn;
Haze 511
Fan 512

Vrije DMX adressen voor extra apparatuur zijn adres 128 t/m 510. (382 vrije kanalen).

Tot zover deze informatie.
Mick en Harry de Kort.
The Light Connection
Markt15
7064 AZ Silvolde
Importeur van JANDS lighting systems
NEXT lighting en WI-DMX
Telefoon 0315-330227
Mobile phone 06-51011267
E- mail info@lightconnection.nl
www.lightconnection.nl
www.jands.nl